

# MOLDTON 1040

## Ekolojik Kalıp Ayırıcı

### Tanım

**MOLDTON 1040**, beton dökümü yapıldıktan sonra beton ve kalıp yüzeylerinin birbirinden kolaylıkla ayrılması ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesi için geliştirilmiş çevreye zararsız, madeni yağlar içermeyen, kullanıma hazır, ekolojik bir kalıp ayırıcıdır.

### Kullanım Alanı

- Çelik, plywood, ahşap gibi her türlü kalıp sistemlerinde
- Kalıp verimliliğinin artırılması istenen uygulamalarda
- Düşey ve yatay yüzey uygulamalarında

### Özellikleri

- Düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlar.
- Kalıbın betondan kolay ayrılmasını sağlar ve kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.
- Kalıbın ömrünü uzatır.
- Beton yüzey renginde herhangi bir değişikliğe neden olmaz.
- Kalıp maliyeti ve işçiliğini azaltır.
- Çevreye zararsızdır.
- Kokusuzdur, madeni yağ içermez.

### Kullanım

- MOLDTON 1040, uygulamadan önce kalıplar kuru ve temiz olmalıdır, kalıp yüzeyi beton ve pas kalıntılarında arındırılmalıdır.
- Kullanmadan önce mutlaka karıştırılmalıdır.
- Uygulama, fırça, rulo veya püskürtme ile kalıp yüzeyine tek katta, mümkün olduğunca ince tabaka halinde ve homojen olarak yapılmalıdır.

### Kullanım Miktarı (m<sup>2</sup>)

- Çelik kalıplarda : 80 - 120 ml arası
- Plywood kalıplarda : 100 – 150 ml arası
- Plastik kalıplarda : 120 – 200 ml arası

### Depolama Koşulları ve Ambalaj

Ürün 5 0C'nin üstünde depolanmalıdır. Ürünün donması halinde eski halini alması için çözüldükten sonra mekanik olarak özenle karıştırılmalıdır.

25 kg bidon, 200 kg varil, 1000 kg IBC tank olarak satışa sunulmaktadır.

### Güvenlik Bilgileri

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

Daha detaylı bilgi için ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurulmalıdır.