

SPECIALTON P 150

Harç için çok amaçlı priz geciktirici, işlenebilirlik sağlayıcı, aderans artırıcı toz katkı

Tanım

SPECIALTON P 150, tüm çimento tipleri ve hidrolik bağlayıcılar ile uyumlu, harcı akışkanlaştırarak işlenebilirliğini ve dayanıklılığını arttıran, geçirimsizlik sağlayan ve uygulandığı yüzeye aderans sağlayıp kalıcı bir bağ oluşturan, toz halde harç katkısıdır.

Kullanım Alanı

- Her türlü harçlarda

Özellikleri

- **SPECIALTON P 150** istenilen derecede priz gecikme sağlar.
- Harcın yüzeye aderansını artırır.
- Donma- çözünmeye karşı direnci artırır.
- Harçta çatlama ve ayrışmayı azaltır.
- Harçta geçirimsizliği artırır.
- Harcın mukavemetini artırır.
- Klorür iyonları içermez. Donatı korozyonuna neden olmaz.
- Kireç yerine kullanılır.

Kullanım

SPECIALTON P 150, karıştırılmış harcın içine doğrudan eklenir. Harcın agrega ve su/çimento oranı doğru seçilmeli ve harç iyice karıştırılmalıdır.

%1,0 - 3,0 (100 kg çimento için) oran aralığında kullanılması tavsiye edilir. Ancak kullanılması gereken doğru dozajı belirlemek önemlidir. Bu nedenle kullanıma başlanmadan önce laboratuvar denemeleri yapılmalı ve kullanım oranı bu çalışmalara göre belirlenmelidir.

Depolama Koşulları ve Ambalaj

Ürün orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dona maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır.

5 kg Kraft torba olarak satışa sunulmaktadır.

Güvenlik Bilgileri

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

Daha detaylı bilgi için ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurulmalıdır.